

Technické specifikace:

Konstrukce:

- samonosný ocelový rám z uzavřených profilů + přídatné úhelníky nebo žlaby
- podlahový vazník: ocelové profily svařované každých 40-120 cm
- rozměry sekcí se mohou mírně lišit od výše uvedených v závislosti na rozměrech objektu
- celé je opatřeno antikoročním nátěrem

stěny:

- sendvičový panel s fasádním profilem s polyuretanovým jádrem o tloušťce 120 mm a součinitelem prostupu tepla 0,19 W/m²
- vnější ocelový plech o tloušťce 0,45 mm-0,50 mm a nátěrem RAL (barva na výběr)
- vnitřní ocelový plech o tloušťce 0,45 mm-0,50 mm a nátěr RAL (barva na výběr)
- fasáda v kazetách z plechu 0,45 mm-0,50 mm a nátěru RAL (barva na výběr)

Střecha:

- sendvičový panel se střešním profilem T-35 s polyuretanovým jádrem o tloušťce 120 mm a součinitel prostupu tepla 0,19 W/m² k
- vnější ocelový plech o tloušťce 0,45 mm-0,50 mm a nátěrem RAL (barva na výběr)
- vnitřní ocelový plech o tloušťce 0,45 mm-0,50 mm a nátěr RAL (barva na výběr)

Podlaha :

- vazník
- trapézový plech T-4
- vrstva izolace
- MFP 18mm podlahová deska
- linoleum podlahy
- soklové lišty, dokončovací práce

Truhlářství:

- 3 x hliníková vitrína v barvě grafit, FIX, rozm. šířka 1150 mm x výška 2500 mm
- 2 x hliníková vitrína v barvě grafit, FIX, rozm. šířka 900 mm x výška 2500 mm
- 1 x hliníkové dveře v grafitové barvě, celoprosklené s horním výsuvným nástavcem o celkové šířce 900 mm x vnější výška. 2500 mm

Elektroinstalace a osvětlení:

- 1 x Chigo klimatizace s funkcí přídatného topení
- osvětlovací okruh s vodičem 3 x 1,5 mm, žárovky, vypínač povrchová, hermetická
- elektrický obvod s drátem 3 x 2,5 mm, zásuvky hermetické, povrchové

1 proudový chránič (průřez 16A)